

PH計

データロガー pHメータ

品番 **BPH-231**

価格 **¥52,000**

- ▶ pH 0~14pH(0.01pH)
- ▶ ORP (電極ORP-14別売)
- ▶ オート/マニュアルデータ記録可能

- ロガー付なので16,000データまで本体に保存できます
- 手動温度補正、pH自動校正機能 (基準液標準) 付なので高精度な測定が可能です
- バックライト機能付の大きな液晶ディスプレイで読取が簡単です
- RS-232CインターフェースでPCへのデータ転送が可能 (ケーブル、ソフトウェア別売)



仕様

測定方式	ガラス電極
測定範囲	pH: 0~14pH (ORP: 0~1,999mV)
表示分解能	0.01pH (ORP: 1mV)
サンプリングタイム	約1秒
本体精度	pH: ± (0.02pH+2dgt) ORP: ± (0.5%+2dgt)
メモリ	16,000データ サンプリング時間: 1秒~8時間59分59秒
ディスプレイ	液晶ディスプレイ (バックライト付)
インターフェース	RS-232C
機能	データホールド、Max.Min表示、オート/マニュアルパワーオフ
電源	1.5V単3電池×8
サイズ/質量	225L×125D×64Dmm / 約1049g
使用環境	0~50℃、80%RH以下
標準付属品	電極PE-03、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
交換用部品	電極PE-03 ¥7,560、pH4基準液pH-04 ¥2,000、pH7基準液pH-07 ¥2,000、pH10基準液 ¥2,000
オプション	ORP電極 ORP-14 ¥13,500 RS232Cケーブル UPCB-02 ¥5,400 USB通信ケーブル USB-01 ¥8,800 データ通信ソフト (英語版) SW-U801-WIN ¥7,600 データロガーソフト SW-DL2005 ¥9,400

データロガー・プリンタ付pHメータ

品番 **FUSO-9861**

価格 **¥44,000**

- ▶ pH 0~14pH(0.01pH)
- ▶ データロガー (4,000pts)
- ▶ メモリ機能 (99pts)
- ▶ 自動温度補償
- ▶ オートパワーオフ

- pH測定、データロガー、プリンタ付きの三つの機能を1台に集約
- 三つの測定モード: pH測定、メモリを用いた多地点測定、自動データ記録
- 印刷機能で手軽にプリントアウト
- RS-232C出力、データロガー機能でPCでデータ処理 (ケーブル、ソフトウェア標準付属)



仕様

測定方式	ガラス電極
測定範囲	0.00~14.00pH
表示分解能	0.01pH
本体精度	±0.02pH
メモリ	99pts (マニュアル)、4000pts (オート)
プリンタ	38mm幅サーモプリンタ標準装備
温度補正等	-5~+80℃自動温度補償
ディスプレイ	液晶ディスプレイ (バックライト付)
インターフェース	RS-232C
電源	単3電池×4、ACアダプタ (別売)
サイズ/質量	220L×70W×53Dmm、約385g (三脚取付台付) コード長: 1.2m
使用環境	0~40℃、80% RH以下
標準付属品	単3電池×4、標準型pH電極、基準液 (pH-04、pH-07、pH-10)×1、ソフトウェア、RS232Cケーブル、記録用紙 FAZ-38 (38mm幅)、ハードケース、取扱説明書、保証書
オプション	ACアダプタ FAC-23 ¥5,500
交換用部品	PHプローブ 記録用紙 FAZ-38 10巻入り (38mm幅) ¥5,000

土壌pHメータ

品番 **PH-212**

価格 **¥24,500**

- ▶ pH測定範囲 0~14pH
- ▶ データホールド機能
- ▶ ローバッテリー表示機能

- 土壌pH測定、その他溶液のpHを測定
- 大型液晶で見やすい、すっきりスマートなフォルム
- 防滴設計 (操作キーはラバーボタン式) で安心
- 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能
- 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ



仕様

測定方式	ガラス電極
測定範囲	0~14pH (使用センサで異なります)
表示分解能	0.01pH
サンプリングタイム	0.4秒
本体精度	±0.07pH (pH5~9)、±0.1pH (pH4~10)、 ±0.2pH (pH1~3.9とpH10.1~13) (at23±5℃)
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ
校正	2点校正 (pH7、pH4)
機能	データホールド ローバッテリー表示
電源	006P (9V) 電池×1、消費電流 約DC2mA
サイズ/質量	145L×60W×33Dmm / 約196g (電池含む)、 電極φ12mm×160mm、コード長: 1m
使用環境	0~50℃、80% RH以下
標準付属品	006P (9V) 電池×1、土壌用pH電極PE-06HD×1、 基準液 (pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、 ハードケース、取扱説明書、保証書
オプション	高速反応型pH電極 PE-11 ¥8,670
交換用部品	土壌用pH電極 PE-06HD ¥16,700 pH4基準液 PH-04 ¥2,000 pH7基準液 PH-07 ¥2,000